

Codice art. / Item code / Référence art.

TM2/4

Descrizione / Description / Description

VASCHETTA / TRAY / BARQUETTE TM2/4B (1/2 GASTRO H. 50)

CARATTERISTICHE / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Dimensioni Dimensions Dimensions	mm. (± 0,5%)	320 x 260 x 51 h.
Capacità Capacity Capacité	ml. (± 0,5%)	3.000
Peso Weight Poids	gr. (± 5%)	71,0
Spessore minimo Minimum thickness Épaisseur minimum	mm. (± 5%)	0,60
Materiale Raw Material Matière	Polipropilene di 1a scelta per alimenti First-quality Polypropylene for food Polypropylene de première qualité pour aliments	

CONFEZIONAMENTO / PACKAGING / CONDITIONNEMENT

Pezzi per scatola Pieces per box Quantité par carton	168
Scatole per pallet Boxes per pallet Cartons par pallet	18
Pezzi per pallet Pieces per pallet Quantité par pallet	3.024
Dimensioni scatola Box dimensions Dimensions carton	cm. 79,5 x 39,5 x 33 h.
Dimensioni pallet Pallet dimensions Dimensions pallet	cm. 80 x 120 x 215 h.

Le materie prime sono testate come descritto nella Dichiarazione di Conformità vigente.

Raw materials are tested as described in the Declaration of Compliance in force.

Les matières premières ont été testées conformément à la Declaration de Conformité en vigueur.

I prodotti possono essere anche colorati. Tutti i master sono atossici con idoneità alimentare.

The products can be coloured, too. All the masterbatches are nontoxic, with food suitability.

Les produits peuvent être aussi colorés. Tous les masters sont atoxiques avec aptitude alimentaire.

Condizioni di stoccaggio: ambiente chiuso, temperatura 0÷40°C, umidità relativa 40÷70%, non esporre direttamente ai raggi solari, non sovrapporre i bancali. - Storage conditions: indoors, temperature 0÷40°C, relative humidity 40÷70%, do not expose to direct sunlight, pallets are not stackable. - Conditions de stockage: en intérieur, température 0÷40°C, humidité relative 40÷70%, ne pas exposer à lumière directe du soleil, ne pas superposer les palettes.

CONDIZIONI DI UTILIZZO / USE CONDITIONS / CONDITIONS D'USAGE (*)

Film di chiusura Sealing film Film du scellage	Pelabile e non pelabile, con supporto in PP Peelable and not peelable, with PP support Pelable et non pelable, avec support in PP	
Temperatura di utilizzo Use temperature Temperature d'usage	Copolimero neutro, bianco e colorato Neutral, white and coloured copolymer Copolymère neutre, blanc et coloré	-20 °C / +120 °C
	Trasparente e miscela omopolimero+copolimero Transparent and omopolymer+copolymer mixture Transparent et mélange omopolymère+copolymère	0 °C / +120 °C
	Con additivo bassa temperatura al 10% With 10% low temperature additive Avec additif basse température au 10%	-30 °C / +120 °C
Utilizzo / Use / Usage	Adatto al forno a microonde Suitable for microwave Micro-ondable	Adatto al confezionamento in atmosfera modificata (vuoto-gas) Suitable for vacuum packing (modified atmosphere) Adaptés à la conservation sous vide à gaz (atmosphère modifiée)