

PALAZZO PIGNANO (CR) - Tel. 0373 982978 - www.gopack.it

Scheda Tecnica MP-1500

TECHNICAL DATA FICHE TECHNIQUE

• CODICE: MP - 1500 - 120x160

COMPOSIZIONE.
Pulp – Superassorbente - films PE (due strati) -

• IMPIEGO: adatto per alimenti

ASSORBIMENTO
1500 ML / MQ

PESO TOTALE (McA 02.10)	g/m²	164
RESISTENZA A TRAZIONE A SECCO (McA 03.10)	KN/m	0,75
ALLUNGAMENTO A SECCO (McA 03.10)	%	50
RESISTENZA A TRAZIONE IN UMIDO (McA 03.20)	KN/m	0,80
ALLUNGAMENTO IN UMIDO (McA 03.20)	%	45
SPESSORE (McA 04.10)	mm	1,10
DENSITA' (McA 07.10)	Kg/m³	149
RIGIDEZZA (McA 06.10)	mm	180
TEMPO DI ASSORBIMENTO* (McA 08.10)	Sec.	
ASSORBIMENTO VERTICALE* (mCa 05.10)	mm	160

Materiale idoneo per il packaging alimentare It is reccommended for food packaging application.

Scheda tecnica pagina MP-1500 120x160 ASSORBENTI – i dati riportati sono indicativi e suscettibili di variazioni, senza obbligo di preavviso della scrivente. –

The foregoing data have been obtained using standard test procedures on defined specimens. The result should therefore only be regarded as a general guide to material properties and not as design data.